

OZN.	POPIS (rozměry pouze orientační, doměřit na stavbě)	SCHÉMA (vnější pohled)	CELKEM
(K 01)	<p>Závěsné WC</p> <ul style="list-style-type: none"> – 540*350*360 mm – včetně sedátka s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty, zpomalovací sklápěcí systém – splachovací tlačítko – podomítkový systém 140*500*1120 mm pro závěsné klozety, ocelový rám, 	 	3
(K 02)	<p>Závěsné WC pro handicap</p> <ul style="list-style-type: none"> – 540*350*360 mm – včetně sedátka s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty, zpomalovací sklápěcí systém – splachovací tlačítko – podomítkový systém 270*420*120 mm pro závěsné klozety, ocelový rám, včetně kotvení madel 	 	1
(K 03)	<p>Závěsná výlevka</p> <ul style="list-style-type: none"> – 425*500*450 mm – včetně mřížky – splachovací tlačítko – podomítkový systém 155*525*1480 mm pro závěsné klozety, ocelový rám, včetně kotvení madel 	 	1
(K 04)	<p>Pisoár</p> <ul style="list-style-type: none"> – Odsávací urinál Antivandal s radarovým senzorem na bateriérové nebo síťové napojení na přívod vody – včetně radarové elektroniky na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil 		2

Přesné typy zařizovacích předmětů budou určeny stavebníkem